

# 关于郑州协力印务有限公司 《郑州协力印务有限公司年产 500 万平方千米 标签印刷生产项目环境影响报告表》审批意见

二七环建表〔2017〕55号

郑州协力印务有限公司：

你单位上报的由河南昊威环保科技有限公司编制的河  
郑州协力印务有限公司《郑州协力印务有限公司年产 500  
万平方千米标签印刷生产项目环境影响报告表》(报批版)》(以  
下简称《报告表》)收悉，项目位于郑州市马寨镇产业集聚  
区振兴路 2 号(租赁新月新公司闲置厂房及办公室)，租赁  
面积为 768m<sup>2</sup>。该项目环评审批事项已公示期满。经研究，  
批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设  
项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，  
原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的性质、规模、  
地点和环境保护措施进行建设。

二、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告  
表》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面、严格落实《报告表》提出的各项环  
保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、  
同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

(一) 向设计单位提供《报告表》和本批复文件,确保项目设计按照环境保 护设计规范要求,落实防治环境污染措施及环保设施投资概算。

(二) 依据《报告表》和本批复文件,对建设项目过程中产生的污染,采取相应的防治措施。

(三) 外排污 染物应满足以下要求:

1、废水为生活污水应经化粪池处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准后排入市政污水管网,最终排入污水处理厂。

2、噪声为设备噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

3、固废为生活垃圾、一般固废和危险固废。应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)相关标准限制要求。项目生产过程中产生的危废应交由有资质的单位定期清运处理,应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的标准限值要求。

4、废气主要是挥发性有机废气 VOCs。有组织废气应满足广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表2中II时段标准 VOCs 排放浓度 $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$ 、排放速率 $\leq 5.1\text{kg}/\text{h}$ 排放监控浓度限值要求。无组织废气排放监控浓度应满足限制要求(VOCs 周界外最高浓度点 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ )。

(四) 该项目总量控制指标按照郑州市环境保护局《建设项目主要污染物总量指标备案表》执行(工业化学需氧量0.0062吨/年、工业氨氮0.0005吨/年)。

四、项目完工后按规定程序向我局申请竣工环境保护验收。

五、本项目环境保护日常监督管理由二七区环保局监察大队负责。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

七、如果今后国家或我省、市颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。