

# 关于郑州恩特包装材料有限公司 《年产 480 吨复合袋项目环境影响报告表》 审批意见

二七环建表〔2017〕95 号

郑州恩特包装材料有限公司：

你单位上报的由河南省正德环保科技有限公司编制的郑州恩特包装材料有限公司《年产 480 吨复合袋项目环境影响报告表》（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，项目位于郑州马寨产业集聚区发展路中段，项目租赁郑州华强纸制品包装有限公司现有闲置厂房，建筑面积为 2050 m<sup>2</sup>。该项目环评审批事项已公示期满。经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点和环境保护措施进行建设。

二、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面、严格落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保

项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染措施及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目过程中产生的污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1、废水为生活污水应经化粪池处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准后排入市政污水管网，最终排入污水处理厂。

2、噪声为设备噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准要求。

3、固废为生活垃圾、一般固废和危险固废。应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)相关标准限制要求。项目生产过程中产生的危废应交由有资质的单位定期清运处理，应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的标准限值要求。

4、废气主要是挥发性有机废气 VOCs。有组织废气应满足广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010) 表 2 中 II 时段标准 VOCs 排放浓度 $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$ 、排放速率 $\leq 5.1\text{kg}/\text{h}$ 排放监控浓度限值要求。无组织废气排放监控浓度应满足限制要求 (VOCs 周界外最高浓度点 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ )。

（四）该项目总量控制指标按照郑州市环境保护局《建

设项目主要污染物总量指标备案表》执行(生活化学需氧量 0.161 吨/年、生活氨氮 0.009 吨/年)。

四、项目完工后按规定程序向我局申请竣工环境保护验收。

五、本项目环境保护日常监督管理由二七区环保局监察大队负责。

六、本批复有效期为 5 年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

七、如果今后国家或我省、市颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。

二零一七年九月二十二日